

Salečić



VALMAR Sweety 180 TTi Green

Modell: Sweety 180 TTi Green

Menge pro Zyklus: 80 – 160 kg

Spannung: 400V 3~ 50Hz


Leistung: 16 kW

Gewicht: 250 kg

Abmessungen: Höhe: 1146mm
Breite: 649mm
Tiefe: 983mm

Preis: auf Anfrage





VALMAR Sweety 180 TTi Green

Vollelektronisches Pasteurisiergerät Sweety 180 TTi Green mit elektronischer Steuerung, welche über eine Kombination aus Schnellwahltasten und wasserdichtem 4,3“-LCD-Touchscreen bedient wird. Auf dem Bildschirm werden die anzuwählenden Programme (eine Vielzahl von speziellen Programmen zum Pasteurisieren wie hohe Pasteurisierung, niedrige Pasteurisierung, etc., zur Kühlung, uvm. sind mit einem Tastendruck anwählbar und regeln das Gerät dann vollautomatisch), evtl. Störmeldungen, etc. werden in Klartext angezeigt, wobei zwischen einer großen Anzahl von Sprachen ausgewählt werden kann. Durch das spezielle Glykol-System sehr schonend für den Eismix mit geringen Temperaturdifferenzen und direktem Kontakt am Zylinderkessel beim Heizen bzw. Kühlen. Ebenso können auch geringere Mengen problemlos verarbeitet werden. Das Modell der TTi-Serie verfügt über einen Inverter zur Drehzahlregelung des Rührwerks und hat auch einen Durchflussmesser für die Frischwasserzufuhr, so dass das Gerät mit einer programmierten Wassermenge befüllt werden kann. Die eingesetzten hochwertigen Bauteile und die robuste Konstruktion gewährleisten eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit. Die optimierte Ausführung Green ist zertifiziert (geprüft und zertifiziert nach DIN 11488 2017-10 sowie entsprechend der deutschen Richtlinien „Typprüfung von Kurzzeit- und Hoherhitzern von Milch zum Zwecke der amtlichen Zulassung“, „Prüf- und Messmethoden für die Typprüfung von Kurzzeit- und Hoherhitzern für Milch zum Zwecke der amtlichen Zulassung“, „Meß-, Regel-, Kontroll- und Sicherheitseinrichtungen für Milcherhitzungsanlagen“ und „Reinigung und Desinfektion von Milcherhitzungsanlagen“) für die Pasteurisation von Speiseeismixen aus Rohmilch sowie auch für die Pasteurisation von Rohmilch als Konsimmilch (Trinkmilch). Temperaturprotokollierung ist bei diesem Modell serienmäßig.



**Touch
Type &**
mit **i**nverter



Optionen:

- andere Spannung oder 60 Hz – Version gegen Aufpreis möglich
- luftgekühlt anstatt wassergekühlt gegen Aufpreis möglich
- externer luftgekühlter Verflüssiger gegen Aufpreis möglich
- externes Aggregat (Verdichter & Verflüssiger), luft- oder wassergekühlt gegen Aufpreis möglich
- Anschluss an Zentralkühlung möglich
- Fernüberwachung (Datenübertragung über Internet) gegen Aufpreis möglich
- abnehmbare Abstellfläche unter Auslaufhahn gegen Aufpreis möglich
- Reinigungsrührwerk gegen Aufpreis möglich